


TransClusion




HEFTRUCKS

VIERWIEL 1,5 - 3,8 t

- **Hefvermogen** 1.500 - 3.800 kg
- **Hefhoogte** 2.000 - 7.500 mm
- Krachtige AC-rijmotor
- Standaard rijk uitgerust
- Onderhoudsvrije **Li-ion batterij**



Zeer kleine
draaicirkel



Naar wens
samen te stellen



Lithium-Ion
batterij



Technische specificaties



Hefvermogen

**1.500 -
3.800 kg**



Batterij

**80 V
Li-ion**



Hefhoogte

**2.000 -
7.500 mm**



Aandrijving

**Elektrische
AC-motor**

Model	FBHE	15-G2L	18-G2L	20-G2L	25-G2L	30-G2L	35-G2L	38-G2L
Hefvermogen	kg	1500	1800	2000	2500	3000	3500	3800
Lastzwaartepunt	mm	500	500	500	500	500	500	500
Wielbasis	mm	1410	1410	1650	1650	1750	1750	1780
Eigen gewicht	kg	2950	3180	3570	3960	4580	5000	5230
Hefhoogte*	mm	3000	3000	3000	3300	3000	3000	3000
Vrije heffing*	mm	155	155	150	150	155	160	160
Masthoogte (laagst)	mm	1995	1995	2000	2000	2070	2120	2180
Hoogte beschermkooi	mm	2140	2140	2170	2040	2180	2180	2180
Grondspeling (mast)	mm	110	110	115	115	130	130	130
Grondspeling (wielbasis)	mm	120	120	130	130	140	140	140
Mastneiging (voor/achter)	°	6/10	6/10	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
Lengte tot vorkenbord	mm	2140	2140	2430	2430	2570	2575	2620
Breedte	mm	1120	1120	1160	1160	1225	1225	1392
Draairadius	mm	1860	1860	2070	2070	2215	2215	2250
Vorkafmetingen	mm	35/100/920	35/100/920	40/122/920	40/122/920	45/125/1070	50/125/1070	60/125/1070
Rijsnelheid (bel./onbel.)**	km/h	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15	14/15
Rijmotor S2 60 min**	kW	8 (AC)	8 (AC)	15 (AC)	15 (AC)	15 (AC)	15 (AC)	16,6 (AC)
Hefmotor S3 15%**	kW	10,6 (AC)	10,6 (AC)	21 (AC)	21 (AC)	21 (AC)	21 (AC)	25,5 (AC)
Batterijvoltage	V	80	80	80	80	80	80	80
Batterijcapaciteit**	Ah	150	150	202	202	280	280	280

* Standaard hefhoogte/vrije heffing. Masten zijn in vele soorten en maten verkrijgbaar, met o.a. hogere hefhoogtes en volledig vrije heffing.

** Configuraties met hogere motorvermogens en snelheden mogelijk.

Waarom kiezen voor Lithium-Ion?

Lithium-ion batterijen zijn droge batterijen die **geen onderhoud** vereisen, maar toch driemaal de levensduur kunnen bieden van een traditionele batterij. Daarnaast kunnen ze zonder nadelige gevolgen op **ieder gewenst moment bijgeladen** worden, ongeacht het energieniveau. Dit in tegenstelling tot een traditionele, natte batterij, welke altijd een volledige laadcyclus moet doorlopen en niet tussendoor kan worden bijgeladen. Een lithium-ion batterij kan daarnaast ook nog eens **veel sneller geladen** worden. Zo kan de batterij (met de juiste lader) al in 90 minuten volledig zijn opgeladen, of voor 50% in slechts 30 minuten. Door snelle tussenladingen in pauzes is de truck daardoor altijd inzetbaar.





Standaard uitrusting

- OPS (operator presence system)
- Krachtige AC-motor
- Regeneratief remsysteem
- Automatisch afremmen in bochten
- Comfortabele, ruime zitplaats
- Soepele stuurbekrachting
- Verstelbare stuurkolom
- Volrubber banden
- Soft landing
- USB-poort
- Lithium-ion batterij
- Externe oplader



Opties

- Diverse mastsoorten
- Afwijkende vorkafmetingen
- Meer batterijcapaciteit
- Vorkversteller
- Sideshift
- Fingertip bediening
- Non-marking banden
- Diverse lakkleuren

Interesse in een TransClusion heftruck?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende offerte op maat!



085 047 10 15



contact@transclusion.eu



www.transclusion.eu



Over **TransClusion**

TransClusion is een typisch Nederlands bedrijf, gevestigd in Groningen en dé specialist in **interne transportmiddelen**. Met meer dan 125 jaar historie en als onderdeel van de PTB Group, combineren we ervaring met innovatie en bieden we een gevarieerd aanbod van geavanceerde transportoplossingen.

Voor elke transportuitdaging bedenken we een doordachte en passende oplossing. We bundelen de kennis, inzichten, technieken en mogelijkheden van de bedrijven in de **PTB Group** en kunnen daardoor altijd een **passende totaaloplossing** bieden. Onze deskundige medewerkers adviseren je graag.

